

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 5827/92

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Arkivdörr typ S50, S52, S53, S54

1 Bilaga


Innehavare	Daloc AB, Box 43, 545 21 Töreboda Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19 E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se, Organisationsnr: 556239-8239
Produkt	Arkivdörr typ S50, S52, S53, S54, enkeldörr av stålplåt isolerad med stenull och gipsskiva, max storlek B×H 11×22M, EI 120, R' <sub>w</sub> 35/40dB, S <sub>a</sub> *.  * för utformning se produktinformation för dörr typ S50, S52, S53, S54
Avsedd användning	Brandcellsskiljande, ljudisolerande och/eller brandgastät dörr i byggnader.
Handelsnamn	Daloc S50, S52, S53, S54
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  Brandteknisk klass EI 120* 5:231 Brandgastäthet klass S <sub>a</sub> * (enligt SS-EN 13501-2:2003) 5:231 Luftljudsisolering klass R' <sub>w</sub> 35, 40dB* (enligt SS 25267:2004) 7  * för utformning se produktinformation för dörr typ S50, S52, S53, S54
Tillhörande handlingar	- Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, MK 4142, daterad 1310. - Monteringsanvisning tätningslist, MK TÄTN.LIST daterad 1309.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-09-03 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Diarie nr. 210-96-0754. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

**Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Daloc AB, Töreboda

**Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer eller datum  
Kontrollorgan

**Daloc AB, Töreboda**  
  
**SITAC 1002**  
t ex **S50**  
**5827/92**  
t ex **EI 120, R'w 40dB, Sa\***  
**nr/datum**  
**SP**

\* för utformning se produktinformation för dörr typ S50, S52, S53, S54

**Bedömningsunderlag** Rapporter nr 91R12089, 92R12210, 94R12518, 98R113061, P401663, P800158, 98F34090B och D, P504718 D och F, P603466 A och B samt utlåtande nr P705019 och P900195 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörr S50, S52, S53, S54" daterad 2009-02-11.

**Kommentarer** Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-02-11 och projektnummer P900135.

**Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2018-11-20

Detta typgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas avseende brandmotstånd och/eller rökgasläckage enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Magnus Sturesson

# Daloc AB, Töreboda

# 5827/92

Bilaga 1

---

## Produktinformation för dörr typ S50, S52, S53, S54

Tätninglister av EPDM-gummi alt. silikon typ D, V eller O-list, monteras vid dörrar med ljudklassning.

Luftljudsisolering klass  $R'_w$  35dB gäller även för dörrar med körbar tröskel och släplista av gummi 18 x 16 mm.

Luftljudsisolering klass  $R'_w$  40dB gäller endast dörrar med dubbel tätninglista och anslagströskel.

Brandgästehetsklass  $S_a$  gäller för spårmonterad O-list av silikon i karm.

### Enkeldörrar

Brandteknisk klass EI 120 max storlek 1100×2200 mm.

Brandgästehetsklass  $S_a$  max storlek 1100×2200 mm.